carrer Diego de Almagro

Ronda de Pau Vila

Leonardo Da Vinci

CARRIL BICI

STOP

BOCA DE REG EXISTENT

ARMARI AMB PROGRAMADOR REG

QUADRE ELÉCTRIC D'ENLLUMENAT

TRONETA DE REG AMB CLAUS DE PAS, ELECTROVÀLVULES, FILTRES I RETENIDORS DE PRESSIÓ

SECCIÓ 25mm

2 TUBS x SECCIÓ 32mm

SECCIÓ 40mm

C.R. 12,00

2 ARBRES A SUPRIMIR
1 PAPERERA A DESPLAÇAR

N.M.

àmbit d'actuació

llegenda general

ELEMENTS PUNTUALS	
	BR
	Geo
	Senyal1
	Banc
	Paperera
	Fanal columna
	Fanal baculi
	Fanal dos baculs
	Embornal
TIPUS DE TAPA	
	Aigua potable
	Telefonia
	Llum
	Gas
	Telecom / FO
	Clavageram
	No identificada

llegenda paviments

- **P1** OBRA NOVA. Paviment exterior de formigó remolinada armat amb fibres de polipropilè
- **P2** OBRA NOVA. Paviment de panot de morter hidràulic bisellat de 40x20x7cm col·locat segunt els criteris de l'actual sobre solera de formigó en massa 10cm de gruix.
- **3** ACTUAL. Paviment de panot de morter hidràulic bisellat de 40x20cm.
- **4** ACTUAL. Paviment de formigó. fratassat i pintat al carril bici.
- **5** OBRA NOVA. Vorada de peces prefabricades de formigó de 8x20cm tipus "Foi" d'un cantell bisellat.
- **P6** OBRA NOVA. Paviment a base de sillera remolinada amb helicòpter amb addició de pols de quars.
- **7** OBRA NOVA. Reixa interceptora.
- **8** OBRA NOVA. Vorada especial doble capa de formigó 30x20x50cm tipus 1Th-32f de Bitenco o similar.
- **9** OBRA NOVA. Rigola de formigó de 20cm d'ample.
- **10** OBRA NOVA. Escocell realitzat amb platina metàl·lica de 5mm de gruix i 20 cm d'alçada.
- **11** ACTUAL. Paviment de panot de morter hidràulic bisellat de 40x20x7cm col·locat segunt els criteris de l'actual.

llegenda instal·lacions

- **1** SIMES SLOT VELA alçada 6.60m. Columna: S.2826. Lluminaria: S.3978 Lampada: HIT-DE 150+70 w.
- **2** SIMES MEGABRIQUE RECTANGULAR. Model: S.4529. Lampada: TC-D 26 w.
- **3** SIMES MINICLULUMIN alçada 80 cm. Model: S.4160. Lampada: TC-T 18 w.
- **4** SIMES MINICLULUMIN alçada 36 cm. Model: S.4162. Lampada: TC-T 18 w.
- **5** SIMES MICROLED CALPESTABILE 230V. Model: S.3235.19. Lampada: Blanca 1,5 w.

llegenda reg

- Aspersor emergent de radi entre 2 i 6m
- Xarxa soterrada d'alimentació dels aspersors soterrats amb tub de polietilè de baixa densitat, 10bar de pressió nominal. Secció indicada a planta
- Boca de reg.
- Xarxa soterrada d'alimentació de les bocaes de reg amb tub de polietilè de baixa densitat, 10bar de pressió nominal. Secció indicada a planta
- Degoter soterrat amb tub Tech-Line
- Xarxa soterrada d'alimentació dels degoters soterrats dels arbres amb tub de polietilè de baixa densitat, 6.3bar de pressió nominal. Secció indicada a planta
- Xarxa d'interconnexió entre el programador i les electroválvules amb conductor Cerrillex o similar de 6x1mm2
- Troneta 40x40cm

llegenda jardineria

- 1 Arbre Ailant, Ailanthus Altissima
- 2 Paviment de sauló compactat de 10cm de gruix.
- 3 Terra vegetal amb plantació d'arbustives: GRANS 6ut per 100m2 / PETITES 10ut per 100m2

XARXA DE SANEJAMENT SEGONS PLÀNOL Ig.01 i G.03

XARXA ELÈCTRICA SEGONS PLÀNOL IUE 2.3

VEGETACIÓ EN PARTERRES

RHAMNUS ALATERNUS | VIBURNUM TINUS | ARBUTUS UNEDO | LAURUS NOBILIS | PISTACEA LENTISCUS | BUXUS SEMPERVIRENS

HYPERICUM SP | ROSMARINUS OFFICINALIS | SALVIA SP | MYRTUS COMMUNIS | LAVANDULA STROECHAS | ROSA CANINA | VINCA MAJOR

G.16

VISAT

projecte: projecte d'execució edifici d'equipaments Parc Central. situació: c/ Leonardo da Vinci 79-81 i c/ Diego de Almagro 42-46. Sabadell.	ref. 1078	data setembre 2007
documentació Planta general. urbanització.	escala 1/200	escala A3 1/400

SAUQUET arquitectes i associats SL:
X. Sauquet arquitecte
R. Sauquet arquitecte
G. Bosch arquitecte associat

PROPIETAT:

REVISIONS

data	revisió
Maig 2009	Revisat

VIMUSA
HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL SA

SAUQUET arquitectes i associats s.l.
rambla 93, 2n 08202 SABADELL tel: 93 725 99 66 fax: 93 725 91 76 e: sauquetarq@coac.net